

## Green flex + XGB 5G1,5

## HFX5G15B

Diameter : 20mm  
Lengte : 500m

Totaal benaderend gewicht : 137kg  
Intrastatcode : 85444991

### Technische informatie buis Green flex

#### Constructie

- Polypropyleen copolymeer minimum 95%
- Vlamvertragend en kleurend additief RAL 6021
- Overeenkomende standaarden
  - EN IEC 61386-1
  - EN-IEC 61386-22
  - EN-IEC 60423
- Certificatie : CEBEC 1152 - KEMAKEUR
- Classificatie : ICTA 3422 (zie verder)
- Niet vlamverspreidend volgens volgens EN-IEC 61386-22
- LSZH volgens EN-IEC-63355
- Low smoke



#### Verpakking

- Gewikkeld op een houten haspel. Haspelsbreedte tussen 60-75cm. Diameter flens :max.1m
- Houten haspel is verloren verpakking

#### Levering en stockage

- Individuele haspels per stuk
- Gepalletiseerd, verpakt in folie
- Stapel de losse eenheden nooit hoger dan 2 eenheden
- De pallet moet op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden
- De palletten niet stapelen
- De wikkelfolie moet gesorteerd worden volgens lokaal geldende voorschriften
- Val-I-Pac producent nummer 1100990517



#### Classificatie

- **ICTA 3422** isolerende, plooibare, geribde buis
 

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 3 | Drukweerstand 750N bij 23°C         |
| 4 | Slagweerstand 6J bij -5°C           |
| 2 | Minimale omgevingstemperatuur -5°C  |
| 2 | Maximale omgevingstemperatuur +90°C |

Gebruik als bijkomende elektrische bescherming, maximale spanning 1000V


#### Binnendiameters

- Diameter 16mm : minimaal 10,2mm
- Diameter 20mm : minimaal 13,6mm
- Diameter 25mm : minimaal 17,7mm

**Respecteer altijd de plaatselijk geldende installatievoorschriften, betreffende geleiders in buis gemonteerd.**

### Kort overzicht van installatievoorschriften

- Wanneer ICTA-buizen geplaatst worden, let dan op het aantal vasthechtingen, rekening houdend met de regel voor goed vakmanschap. In geval van verzonken plaatsing moet de buis over de volledige lengte met plaaster of mortel bedekt worden
- Het moet altijd mogelijk zijn om 1 of meerdere draden te vervangen of te verwijderen
- De isolatie van de draden moet beschermd worden tegen beschadiging, vooral aan het einde van de buis
- Bochten dienen ten minste een radius van 8 x de buitendiameter te hebben
- Neem voldoende maatregelen zodat er geen water in de buis kan terechtkomen
- Bij het plaatsen van de buis in aansluitdozen, of elektriciteitsborden dient een stevige verbinding te worden verzekerd, zodanig dat accidenteel loskomen onmogelijk wordt (goede hechting, verzekerd inklikken of extra lengte voorzien, welke achteraf kan verwijderd worden bij afwerking)
- Bij plaatsing in opbouw dient er voldoende mechanische bescherming te worden voorzien om mogelijke externe invloeden te weerstaan. Bij enig risico extra bescherming voorzien
- Bij plaatsing in openlucht, zorg ervoor dat direct zonlicht wordt vermeden (niet UV beschermd) en dat er geen water in de buis kan terechtkomen
- Bij ondergrondse plaatsing dient een extra bescherming te worden voorzien, zoals bij installaties voor ondergrondse kabel
- Het is ten strengste verboden verbindingen van de draden te maken binnenin de buis
- De geribde buizen mogen niet gebruikt worden in de omgeving van oppervlakten waar de temperatuur 60°C kan overschrijden



**XGB 5G1,5**

Kleuren geleiders : blauw - bruin - geelgroen - zwart - grijs

CPR-klasse : minimum Cca s1d2a1


### Technische informatie inhoud

#### Omschrijving

Installatiekabel voor laagspanningsinstallaties van 0,6/1kV met halogeenvrije buitenmantel

#### Constructie karakteristieken

- Materiaal geleider : blank massief koper
- Isolatie XLPE
- Opvulling of folie omwikkeling halogeenvrij
- Buitenmantel uit halogeenvrije polyolefine



## Afmetingen

- Oppervlakte geleider : 1.5mm<sup>2</sup>
- Nominale buitendiameter : 10,5mm
- Benaderend gewicht : 171kg/km

## Elektrische eigenschappen

- Nominale spanning U<sub>o</sub>/U (U<sub>m</sub>) : 0.6/1 kV
- Spanningsval (éénfasig) : 21,6V/A.km
- Toelaatbare stroomsterkte in openlucht : 23A

## Gebruikskarakteristieken

- Toepassingsgebied : binnen en buiten
- Buigradius bij plaatsing : 12 x diameter
- Minimale temperatuur bij plaatsing : 0°C
- Maximale adertemperatuur tijdens gebruik, bereik : -15...60°C
- Trillingsweerstand : gemiddeld
  
- Waterbestendigheid : tijdelijk

## Normen

- Brandreactie Cca s1d2a1 conform EN50575:2014 +A1:2016
- NBN HD604 Part5/Sect.L

Nota : alle informatie op deze pagina vermelden actuele product specificaties en kunnen te allen tijde gewijzigd worden ten gevolge van verbeteringen of aanpassingen aan het product. Deze informatie houdt geen aansprakelijkheid of waarborg in vanwege de fabrikant.