

Green flex + U/UTPcat6a

HFUTP6AB

Diameter : 16mm
Lengte : 500m

Totaal benaderend gewicht : 45.5kg (exclusief haspel 20kg)
Intrastatcode : 85444920

Technische informatie buis Green flex

Constructie

- Polypropyleen copolymeer minimum 95%
- Vlamvertragend en kleurend additief RAL 6021
- Overeenkomende standaarden
 - EN IEC 61386-1
 - EN-IEC 61386-22
 - EN-IEC 60423
- Certificatie : CEBEC 1152 - KEMAKEUR
- Classificatie : ICTA 3422 (zie verder)
- Niet vlamverspreidend volgens EN-IEC 61386-22
- LSZH volgens EN-IEC-63355
- Low smoke



Verpakking

- Gewikkeld op een houten haspel. Haspelsbreedte tussen 60-75cm. Diameter flens : max. 1m
- Houten haspel is verloren verpakking

Levering en stockage

- Individuele haspels per stuk
- Gepalletiseerd, verpakt in folie
- Stapel de losse eenheden nooit hoger dan 2 eenheden
- De pallet moet op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden
- De palletten niet stapelen
- De wikkelfolie moet gesorteerd worden volgens lokaal geldende voorschriften
- Val-I-Pac producent nummer 1100990517



Classificatie

- **ICTA 3422** isolerende, plooibare, geribde buis

3	Drukweerstand 750N bij 23°C
4	Slagweerstand 6J bij -5°C
2	Minimale omgevingstemperatuur -5°C
2	Maximale omgevingstemperatuur +90°C

Gebruik als bijkomende elektrische bescherming, maximale spanning 1000V


Binnendiameters

- Diameter 16mm : minimaal 10,2mm
- Diameter 20mm : minimaal 13,6mm
- Diameter 25mm : minimaal 17,7mm

Respecteer altijd de plaatselijk geldende installatievoorschriften, betreffende geleiders in buis gemonteerd.

Kort overzicht van installatievoorschriften

- Wanneer ICTA-buizen geplaatst worden, let dan op het aantal vasthechtingen, rekening houdend met de regel voor goed vakmanschap. In geval van verzonken plaatsing moet de buis over de volledige lengte met plaaster of mortel bedekt worden
- Het moet altijd mogelijk zijn om 1 of meerdere draden te vervangen of te verwijderen
- De isolatie van de draden moet beschermd worden tegen beschadiging, vooral aan het einde van de buis
- Bochten dienen ten minste een radius van 8 x de buitendiameter te hebben
- Neem voldoende maatregelen zodat er geen water in de buis kan terechtkomen
- Bij het plaatsen van de buis in aansluitdozen, of elektriciteitsborden dient een stevige verbinding te worden verzekerd, zodanig dat accidenteel loskomen onmogelijk wordt (goede hechting, verzekerd inklikken of extra lengte voorzien, welke achteraf kan verwijderd worden bij afwerking)
- Bij plaatsing in opbouw dient er voldoende mechanische bescherming te worden voorzien om mogelijke externe invloeden te weerstaan. Bij enig risico extra bescherming voorzien
- Bij plaatsing in openlucht, zorg ervoor dat direct zonlicht wordt vermeden (niet UV beschermd) en dat er geen water in de buis kan terechtkomen
- Bij ondergrondse plaatsing dient een extra bescherming te worden voorzien, zoals bij installaties voor ondergrondse kabel
- Het is ten strengste verboden verbindingen van de draden te maken binnenin de buis
- De geribde buizen mogen niet gebruikt worden in de omgeving van oppervlakten waar de temperatuur 60°C kan overschrijden



U/UTPcat6a



CPR-klasse : minimum Cca s1d2a1

Technische informatie inhoud

Opbouw

- 1 Geleider : koper AWG23
- 2 Isolatie : HDPE 1.08 +/-0.1
- 3 Centraal kruis : PE
- 4 PET en barrier tape : >115%
- 5 Buitenmantel : LSZH

Buitendiameter in mm : 7.5mm



Elektrische karakteristieken

- Kenmerken Impedantie (Ω)
van 1 tot 250 MHz 100 } 15
van 250 tot 500 MHz 100 } 22
- Geleider DC Weerstand @ 20°C (Ω/km) ≤ 94
- Min weerstand van Insutatie ($\text{M}\Omega \cdot \text{Km}$) ≥ 5000
- Max. Wederzijdse paarcapaciteit ($\text{nF}/100 \text{ m}$) $\leq 5,6$
- Max. Paarcapaciteit ongebalanceerd ($\text{pF}/100 \text{ m}$) ≤ 330
- Nominale voortplantingssnelheid 75%
- Voldoen aan de EIA/TIA 568 & ISO/IEC 11801 CAT 6A-norm

	Attenuation	Return Loss	NEXT
4MHz	3.70	23.00	65.00
10 MHz	5.90	25.00	59.00
16MHz	7.50	25.00	56.00
20 MHz	8.40	25.00	55.00
31.25 MHz	10.60	23.60	51.95
62.5 MHz	15.40	21.50	47.00
100 MHz	19.80	20.10	44.00
200 MHz	29.00	18.00	40.00
250 MHz	32.80	17.30	38.30
300 MHz	36.40	16.80	37.10
500 MHz	48.90	15.20	33.80

Normen

ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0) / ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)
IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1)
EN 50173-1:2011 / EN 50173-2:2007 + A1:2010
EN 50288-11-1:2012
ANSI/TIA-568-C.2:2009

Nota : alle informatie op deze pagina vermelden actuele product specificaties en kunnen te allen tijde gewijzigd worden ten gevolge van verbeteringen of aanpassingen aan het product. Deze informatie houdt geen aansprakelijkheid of waarborg in vanwege de fabrikant.