

Green flex + H07Z1-U 3G1,5 + EIB 2X2X0,8

Diameter : 20mm
Lengte : 100m

Totaal benaderend gewicht : 17,4kg
Intrastatcode : 85444991

HF3G15EIB

Technische informatie buis Green flex



Constructie

- Polypropyleen copolymeer minimum 95%
- Vlamvertragend en kleurend additief RAL 6021
- Halogeenvrij volgens NBN EN60754-1&2:2014, low smoke volgens NBN EN61034-2:2006
- Overeenkomende standaarden
 - NBN EN 61386-22:2005
 - NBN EN 61386-1:2010
 - NBN EN 60421: 2008

- Certificatie : CEBEC 1152 - KEMAKEUR
- Classificatie : ICTA 3422 (zie verder)
- Niet vlamverspreidend volgens NBN EN 61386-22 p12.1 : 2005



Verpakking

- Rollen verpakt in krimpfolie en verstevigd met tapes in categoriekleur
- Afrollen van binnenuit, na doorsnijden van de plakband
- Laat altijd het etiket op zijn plaats

Levering en stockage

- Individuele rollen per stuk
- Gepalletiseerd, verpakt in folie
- Verwijder de folie naargelang het verbruik
- Nooit de folie volledig verwijderen zonder de intentie de volledige pallet te verbruiken
- Stapel de losse eenheden nooit hoger dan 5 eenheden
- De pallet moet op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden
- De palletten niet stapelen
- De wikkelfolie moet gesorteerd worden volgens lokaal geldende voorschriften
- Val-I-Pac producent nummer 1100990517



Classificatie

- **ICTA 3422** isolerende, plooibare, geribde buis

3	Drukweerstand 750N bij 23°C
4	Slagweerstand 6J bij -5°C
2	Minimale omgevingstemperatuur -5°C
2	Maximale omgevingstemperatuur +90°C

Gebruik als bijkomende elektrische bescherming, maximale spanning 1000V

Binnendiameters

- Diameter 16mm : minimaal 10,2mm
- Diameter 20mm : minimaal 13,6mm
- Diameter 25mm : minimaal 17,7mm

Respecteer altijd de plaatselijk geldende installatievoorschriften, betreffende geleiders in buis gemonteerd.

Kort overzicht van installatievoorschriften

- Wanneer ICTA-buizen geplaatst worden, let dan op het aantal vasthechtingen, rekening houdend met de regel voor goed vakmanschap. In geval van verzonken plaatsing moet de buis over de volledige lengte met plaaster of mortel bedekt worden
- Het moet altijd mogelijk zijn om 1 of meerdere draden te vervangen of te verwijderen
- De isolatie van de draden moet beschermd worden tegen beschadiging, vooral aan het einde van de buis
- Bochten dienen ten minste een radius van 8 x de buitendiameter te hebben
- Neem voldoende maatregelen zodat er geen water in de buis kan terechtkomen
- Bij het plaatsen van de buis in aansluitdozen, of elektriciteitsborden dient een stevige verbinding te worden verzekerd, zodanig dat accidenteel loskomen onmogelijk wordt (goede hechting, verzekerd inklikken of extra lengte voorzien, welke achteraf kan verwijderd worden bij afwerking)
- Bij plaatsing in opbouw dient er voldoende mechanische bescherming te worden voorzien om mogelijke externe invloeden te weerstaan. Bij enig risico extra bescherming voorzien
- Bij plaatsing in openlucht, zorg ervoor dat direct zonlicht wordt vermeden (niet UV beschermd) en dat er geen water in de buis kan terechtkomen
- Bij ondergrondse plaatsing dient een extra bescherming te worden voorzien, zoals bij installaties voor ondergrondse kabel
- Het is ten strengste verboden verbindingen van de draden te maken binnenin de buis
- De geribde buizen mogen niet gebruikt worden in de omgeving van oppervlakten waar de temperatuur 60°C kan overschrijden

3 X H07Z1-U 1,5 + EIB 2X2X0,8

Kleuren : blauw - bruin - geelgroen
Internationale kleurcode op het etiket : BU-BN-GNYYE
CPR-klasse : minimum Cca s1d2a1 - Cca s1d2a1


Technische informatie inhoud H07Z1-U

Omschrijving

- Halogeenvrije geïsoleerde geleider voor vaste installaties

Constructie karakteristieken

- Materiaal geleider : koper
- Flexibiliteit van de geleider : massieve ader
- Vorm geleider : rond
- Isolatie : halogeenvrij NBN C30-0 ST,SD,SA



Afmetingen

- ▽Oppervlakte geleider : 1,5mm²
- ▽Gemiddelde dikte isolatie : 0,7mm
- ▽Nominale buitendiameter : 2,6mm
- ▽Benaderend gewicht : 21kg/km

Elektrische eigenschappen

- ▽ Nominale spanning Uo/U (Um) : 450V/750V
- ▽ Spanningsval (éénfasig): 24,2V/A.km
- ▽ Toelaatbare stroomsterkte in openlucht : 18A

Gebruikskarakteristieken

- ▽ Toepassingsgebied : binnen
- ▽ Chemische weerstand : gemiddeld
- ▽ Weerstand tegen trillingen : gemiddeld

Normen

- ▽ Vlamvertragend : NBN C30-004-F1
- ▽ Niet brandverspreidend : NBN C30-004-F2

Technische informatie inhoud EIB 2X2X0,8

- Geleider : massief koper 4x0.8mm
- Isolatie: HFFR HI2 materiaal- 0.3mm
- Montage : squad
- Scherm: Ruban d'aluminium-polyéthylène
- Aardingsdraad : Vertind koper 0.4mm
- Buitenmantel: HFFR-materiaal: type HM2 (DIN VDE 0207 part24) -LS0H groen

- Nominale spanning Uo/U: 250/250V
- Bedrijfsspanning: max. 350V
- Isolati weerstand: min.1GOhm x 1km
- Geleiderisolatie @ 20°C: max 73,2 Ohm/km

Frequency MHz	Characteristic Impedance Ω	Attenuation dB/km	Near end crosstalk NEXT dB
0,001	330 ± 50	max. 1,4	min. 80
0,01	120 ± 20	max. 3,1	min. 70
0,1	100 ± 15	max. 8,2	min. 60

Normen

- Mechanische en thermische eigenschappen volgens DIN VDE 0472
- EN50575:2014+A1:2016

Nota : alle informatie op deze pagina vermelden actuele product specificaties en kunnen te allen tijde gewijzigd worden ten gevolge van verbeteringen of aanpassingen aan het product. Deze informatie houdt geen aansprakelijkheid of waarborg in vanwege de fabrikant.