Green flex + SGG 4x0,8 HFP04B

Diamètre:16mm
Longueur : 500m

Poids total approximatif : 40,5kg (exclusif touret 20kg)
Code intrastat : 8544920

Information technique Green flex

Construction

- Polypropylène copolymère minimum 95%
- Additif anti-feu en couleur RAL 6021
- Sans halogène selon NBN EN60754-1&2:2014, low smoke NBN EN61034-2:2006

- Standarts correspondants NBN EN 61386-22:2005
  NBN EN 61386-1:2010
  NBN EN 60421: 2008

- Certification : CEBEC 1152 - KEMAKEUR
- Classification : ICTA 3422 (voir plus loin)
- Résistance au feu : Non-propagateur de la flamme
  selon NBN EN 61386-22 p12.1 : 2005

Emballage

- Enroulé sur un touret en bois. Largeur du touret entre 60-75cm. Diamètre : max.1m
- Touret en bois est emballage perdu

Etat de livraison - stockage

- Touret séparé, par pièce
- Sur pallette, emballé en film rétractable
- Enlevez le film de la pallette, selon consommation des tourets
- Ne jamais enlever le film complet en une fois sans vider la pallette complètement
- N'entassez pas plus de 2 tourets
- Placez les pallettes sur un sol plat et stable
- Ne posez pas les pallettes l'un sur l'autre
- Triez les déchets d'emballage selon les prescriptions locales
- Val-I-Pac contrat producteur 1100990517

Classification

- **ICTA 3422** tube isolant, pliant, transversalement élastique, annelé

3	Force compression à 23°C
4	Force choc6J à -5°C
2	Température ambiante minimale -5°C
2	Température ambiante maximale +90°C

Utilisé comme isolant électrique additionel, voltage maximale 1000V

Diamètres intérieurs

- Diamètre 16mm : minimal 10,2mm
- Diamètre 20mm : minimal 13,6mm
- Diamètre 25mm : minimal 17,7mm

Note : l'information repris sur ces pages ne répresent que les spécifications actuelles du produit et peut changer selon les améliorisations futures du produit. L'information ne peut pas résulter dans une responsabilité ou garanti par le fabricant.

On doit toujours respecter les règles locals concernant les conducteurs montés dans un tube.

Résumé des prescriptions d'installation

- Lors de la montage des tubes ICTA on doit toujours y veiller qu'ils sont assez bien fixés. En cas d'encastration on doit couvrir le tube sur toute sa longeur de plâtre ou de maçon
- En tout cas on doit avoir la possibilité de retirer ou aujouter des conducteurs électriques
- On doit s'assurer que l'isolation des câbles ou des conducteurs ne peut pas être abimée, surtout sur les extremités
- En pliant le tube, on doit vérifier que le rayon du courbe est au moins 8 fois le diamètre extérieur du tube
- On doit prévoir des précautions pourque l'eau ne peut pas entrer dans la tube
- A l'entrée des boîtes de raccordement ou des tableaux , on doit se s'assurer que le tube ne peut pas s'éloigner accidentellement, par une fixation suffisante, un système de blocage ou une longeur d'entrée adéquate
- En cas de montage visible la protection mécanique doit être adaptée au circonstances, sinon prévoir une protection supplémentaire. En cas de montage en plein air éviter la lumière du soleil direct (le tube n'est pas protége contre UV)
- Lors d'un placement sous sol, une protection adéquate est nécessaire, comme prévu pour les câbles sous terrain
- Il est interdit de faire des connections ou des raccordements à l'intérieur des tubes
- Il est inderdit d'utiliser des tubes ICTA dans des endroits ou sur surfaces où la température peut surmonter 60°C

Câble parlophonique 4 x 0,8

CPR-classe : minimum Cca s1d2a1



Information technique contenu

- Résistance DC 20°C/39 Ohm
- Tension de service (Ue) max. 150V
- Essaie de claquage 1500VAC 2 min.
- Résistance d'isolement min.50 MOhm x km
- Capaciteit in dienst bij 800Hz max.100nF/km
- Couplage capacitif bij 800Hz max. 300pF/500m
- Atténuation : @ 800Hz 0.8mm : 1.2dB/km
- Basse tension (LS)

Note : l'information repris sur ces pages ne répresent que les spécifications actuelles du produit et peut changer selon les améliorisations futures du produit. L'information ne peut pas résulter dans une responsabilité ou garanti par le fabricant.

- Nombres conducteurs : 4
- Diamètre conducteur : cuivre rouge masif 0.8mm
- Isolation : sans halogène
- Gaine extérieure : verte sans halogène
  l

Normes

- a1 / EN 60754-2
- s1 / EN 61034
- EN50575 Cca s1d2a1

- EN 60216

- HD60 364

- EN60332 1 - EN50399 - EN 61034

Note : l'information repris sur ces pages ne répresent que les spécifications actuelles du produit et peut changer selon les améliorisations futures du produit. L'information ne peut pas résulter dans une responsabilité ou garanti par le fabricant.